

GLULAM	Scheda Tecnica Cliente <i>Technical Data Sheet</i>	
---------------	--	--

Articolo	BELIZE	
<i>Item</i>		
Composizione	80% PVC 17% PL 3% PU	
<i>Composition</i>		
Altezza Minima Garantita	140 cm	
<i>Minimum Guaranteed Widht</i>		
Peso	770 ±5%	[g/m]
<i>Weight</i>		
Spessore	1,30 +/- 0,05	[mm]
<i>Thickness</i>		
Lunghezza Pezza Indicativa	20-40	[m]
<i>Approximate Roll Lenght</i>		
Allungamento	Larghezza / Width 17 Lunghezza /Lenght 14	[%]
<i>Tensile Elongation EN ISO 1421</i>		
Resistenza alla trazione	Larghezza / Width 24 Lunghezza /Lenght 22	[kg/1cm]
<i>tensile strenght EN ISO 1421</i>		
Resistenza alla lacerazione	Larghezza / Width 3,6 Lunghezza /Lenght 3,9	[kg]
<i>Tear resistance EN ISO 4674-2</i>		
Resistenza alla Luce Artificiale	4	
<i>Light Fastness to Artificial Light UNI EN 15187-2007</i>		
Resistenza alle Flessioni Ripetute - Metodo Bally	Larghezza / Width >100.000 Lunghezza /Lenght >100.000	
<i>Determination of Resistance to Repeated Flexures - Bally Method</i>		
Resistenza all'abrasione	50.000 giri	
<i>Abrasion resistance DIN 53863</i>		
RESISTENZA ALL'IDROLISI GARANTITA 5 ANNI IN NORMALE USO ABITATIVO E RISPETTO DELLE NORME DI MANUTENZIONE INDICATE		
Istruzioni di Manutenzione		
<i>Care Instruction</i>		
<i>Pulire con panno morbido e umido delicatamente.</i> <i>Non usare abrasivi e detergenti chimici.</i>	<i>Gently wipe with a soft and damp cloth.</i> <i>Do not use abrasive and chemical detergents</i>	

Data Emissione	08-feb
-----------------------	--------

Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:	Approvato da:
UCQ Michela Rosetti	SGQ Orietta Amadori	DV Monica Zoli	DG Dino Zoli