


<b>Articolo</b>		<b>DADDY</b>	
Item			
<b>Composizione</b>		<b>100% PL</b>	
Composition			
<b>Altezza Minima Garantita</b>		<b>140</b>	[cm]
Minimum Guaranteed Width			
<b>Peso</b>		<b>640±5%</b>	[g/m]
Weight			
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>		<b>35-40</b>	[m]
Approximate Roll Length			
<b>Resistenza all'Abrasion (End Point)</b>		<b>&gt;40.000</b>	[giri]
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>		<b>4/5</b>	[grado]
Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale)			
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>	<b>Secco (Dry)</b>	<b>4</b>	[grado]
Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12	<b>Umido (Wet)</b>	<b>3</b>	[grado]
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>		<b>4</b>	[grado]
Xenotest ISO 105 - B02			
<b>Rientro al Lavaggio 30°C</b>	<b>Trama (Weft)</b>	<b>max 2</b>	%
Dimension Fastness to Washing 30°C	<b>Ordito (Warp)</b>	<b>max 2</b>	%
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>			
Washing Instruction and Care			
			

<b>Data Emissione</b>	30/05/2018
-----------------------	------------